管理番号:0901DP

品質証明書

会社名	株式会社コーケン
所在地	神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12-7
TEL	045−778−3771
FAX	045−772−8661

株式会社コーケン ㊞

作成日	平成20年7月10日
改訂日	平成28年6月10日
整理番号	KSP0211001

製品名	KS900P(プライマー) (コンクリート防食用材料)
引用品質規格	「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」 平成24年4月版−日本下水道事業団 −による ポリウレタン樹脂プライマーの品質規格に準ずる

製品品質

No.	項目	特性値
1	容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様である
2	作業性	作業に支障がない
3	乾燥時間	16 時間以内である
4	塗膜の外観	乾燥後、しわ、むら、はじき、ふくれ、われ、はがれがない
5	接着強さ 標準状態 吸水状態	 1.5 MPa 以上である 1.2 MPa 以上である
6	ポリウレタン樹脂の定性	ポリウレタン樹脂が存在する

管理番号:0901DA

品質証明書

会社名	株式会社コーケン
所在地	横浜市金沢区鳥浜町12−7
TEL	045−778−3771
FAX	045−772−8661

作 成 日	平成20年7月10日
改 定 日	平成22年9月10日
改 定 日	平成28年6月10日

株式会社コーケン ㊞

改訂番号 KS0250610

製品名	KS900PA(素地調整材)

製 品 品 質

No.	項 目	特性値
1	化学名	ビニルエステル樹脂
2	含有量(樹脂)	60〜70wt%(エポキシアクリレート/アクリルオリゴマー)
3	混合比率(重量比)	KS900PA:促進剤N:硬化剤K=100:0.7:1.9
4	色調・外観・異物	灰色・異常ないこと・異物ないこと
5	比重(25℃)	1.4
6	粘度(25℃)	120.0〜300.0 dPa・s/ローターNO.6・100rpm
7	揺変度(10rpm/100rpm)	2.0〜3.0/ローターNO.6
8	可使時間(25℃)	25〜45分(上記3項の混合比率)
9	引火点	141℃(アクリルオリゴマー)
10	消防法分類	KS900PA 危険物第4類第3石油類 硬化剤K 危険物第5類第2種自己反応性物質 促進剤N 危険物第4類第2石油類
11	危険等級	Ⅲ

管理番号:0901DT

品質証明書

会 社 名	株式会社コーケン
所 在 地	横浜市金沢区鳥浜町12－7
T E L	045－778－3771
F A X	045－772－8661

株式会社コーケン 印

作 成 日	平成20年7月10日
改 定 日	平成22年9月10日
改 定 日	平成28年6月10日
改訂番号	KS0250610
製 品 名	KS900T(上塗り)

製 品 品 質

No.	項 目	特 性 値
1	化学名	ビニルエステル樹脂
2	含有量(樹脂)	70～80wt%(エポキシアクリレート／アクリルオリゴマー)
3	混合比率(重量比)	KS900T:促進剤N:硬化剤K＝100:0．7:1．9
4	色調・外観・異物	緑色・異常ないこと・異物ないこと
5	比重(25℃)	1.2
6	粘度(25℃)	23．0～29．0 dPa・s／ローターNo．3・100rpm
7	揺変度(10rpm/100rpm)	3．5～5．5／ローターNO．3
8	可使時間(25℃)	50～60分(上記3項の混合比率)
9	引火点	141℃(アクリルオリゴマー)
10	消防法分類	KS900T 危険物第4類第3石油類 硬化剤K 危険物第5類第2種自己反応性物質 促進剤N 危険物第4類第2石油類
11	危険等級	Ⅲ

株式会社コーケン発行「品質証明書」平成28年06月版

管理番号:0901DTP

品質証明書

会社名	株式会社コーケン
所在地	横浜市金沢区鳥浜町12−7
TEL	045−778−3771
FAX	045−772−8661

作 成 日	平成20年7月10日
改 定 日	平成22年9月10日
改 定 日	平成28年6月10日

株式会社コーケン ㊞

改訂番号 KS0250610

製品名	KS900TP(トップ)

製 品 品 質

No.	項 目	特性値
1	化学名	ビニルエステル樹脂
2	含有量(樹脂)	50～60wt%(エポキシアクリレート／アクリルオリゴマー)
3	混合比率(重量比)	KS900TP:促進剤N:硬化剤K＝100:0. 7:1. 9
4	色調・外観・異物	灰色・異常ないこと・異物ないこと
5	比重(25℃)	124
6	粘度(25℃)	23. 0～29. 0 dPa・s／ローターNO. 3・100rpm
7	揺変度(10rpm/100rpm)	3. 5～5. 5／ローターNO. 3
8	可使時間(25℃)	50～60分(上記3項の混合比率)
9	引火点	141℃(アクリルオリゴマー)
10	消防法分類	KS900TP 危険物第4類第3石油類 硬化剤K 危険物第5類第2種自己反応性物質 促進剤N 危険物第4類第2石油類
11	危険等級	Ⅲ

株式会社コーケン発行「品質証明書」平成28年06月版